

CARTE D' APPROCHE A VUE
VISUAL APPROACH CHART


ELEV 1411 ft (430 m)

MAX 3500

GENÈVE
HEL ARR
LSGG

MAX 100 kt IAS
sur toutes les routes/on all routes

TWR/VDF	118.705	119.700
GND	121.680	119.700
APRON	121.855	121.755



S'il n'est pas possible d'utiliser la FATO en raison de la classe de performance, informez l'ATC (TWR) au premier appel. Attendez-vous à utiliser la piste béton.

If unable to use FATO due to performance class, inform ATC (TWR) on initial call. Expect to use CONC RWY instead.

Les altitudes minimales indiquées sur la carte doivent être respectées, sauf ATC ou conditions MET. The minimum altitudes indicated on the chart must be respected, except ATC or MET conditions.

CTN: TURB de sillage du TFC de la piste béton
CTN: wake TURB of CONC RWY TFC

Afin d'éviter les dangers provoqués par le souffle des rotors, le survol d'aéronefs au sol est interdit. To avoid vortices dangers, overflight of aircraft on ground is prohibited.

- 1 Survol de la piste uniquement sur autorisation TWR
Overflight of RWY only with TWR CLR
- 2 De ECHO selon ATC, uniquement pour HEL multimoteurs
From ECHO by ATC for multiengine HEL only

PROC de panne COM:
Quitter la CTR par le plus court chemin et se diriger vers l'ALTN, sauf si déjà autorisé à procéder vers (H) Régler le transpondeur sur 7600.

COM failure PROC:
Leave CTR by the shortest way and proceed to ALTN, unless already cleared to proceed to the (H) Set transponder on 7600.

LA PALLANTERIE 46° 14' 50" N / 006° 13' 07" E
PLAYA 46° 14' 32" N / 006° 09' 03" E
PALEXPO 46° 14' 08" N / 006° 07' 03" E

MAX 100 kt IAS, maintenir 3500, sauf ATC ou conditions MET
MAX 100 kt IAS, maintain 3500, except ATC or MET conditions

Zones à éviter Areas to be avoided
Circuit AD AD circuit

Apron NORTH - HEL

Evacuation de la FATO uniquement sur instruction ATC. Vacate FATO only on ATC instruction.

