
RWY LGT	ALS	RTHL	RTIL	VASIS	RTZL	RCLL	REDL	YCZ	RENL	TWY
03	-	-	-	PAPI 4.49° [1] MEHT 13.67 m	-	-	-	-	-	-
21	-	-	-	PAPI 4.4° [1] MEHT 8.27 m	-	-	-	-	-	


[1] Additional remark see § 10

ARP WGS-84	*AD ELEV ft*
46° 32′ 04″ N / 009° 53′ 03″ E	*5602*



COR: OBST (WEF 29OCT2026

RWY NR	RWY BRG TRUE/MAG	m	AVBL LEN LDG	AVBL LEN TKOF	Oberfläche SFC	Tragfähigkeit STRENGTH
03	029/026	1840 x 40	**1840**	**1730**	ASPH	PCR 300/F/C/X/U
21	209/206		**1730**	**1840**		
	VAR (19.5): 3° E		→ VFR AGA 3-0, § 3			→ VFR AGA 3-0, § 2


LEGEND
Intermediate HLDG PSN
Stop bar
Additional HEL PRKG during winter season only
ARP WGS-84
46° 32′ 04″ N / 009° 53′ 03″ E
AD ELEV ft
5602
1:3000
0
50
100 m
N
Construction Area
5673
HEL PRKG
Air taxi
AIRPORT BDRY
Hangar
Taxi with MNM PWR due to potential jet blast hazards. Marshalling provided on the apron.
Reserve
REGA
Hangar
Heli Bernina
C
TWR
ASPHALT 1840 x 40 m
ACFT PRKG
AIRPORT BDRY
COR: OBST (WEF 29OCT2026)

1 Flugplatz:
Öffentlich, Flughafen CIV

2 Lage:
1 km E Samedan

3 Flugplatzbezugstemperatur:
17,8°C

4 Betriebszeiten:
0800 LT - HRH
(HRH → **VFRM** RAC)
jedoch nicht später als 1900 LT

5 Flugplatz-Halter:
Engadin Airport AG
Plazza Aviatica 6b
7503 Samedan

6 AFTN:
LSZSYDYX
LSZSZPZX, LSZSZTZX (für PLN)

7 TEL NR:
+41 (0) 81 851 08 51
+41 (0) 81 851 08 59 FAX
+41 (0) 81 834 93 24 ATIS
E-Mail: info@engadin-airport.ch
Internet: https://www.engadin-airport.ch

8 Bodendienste:
Begrenzte Anzahl von Hangar Abstellplätzen für ACFT von Besuchern, diese sind nur bei vorheriger Vereinbarung mit der Engadin Airport AG verfügbar.

Bodendienst für den privaten Luftverkehr, Engadin Airport AG.
JET A1, AVGAS 100LL.
Keine Rückbetankung.

Feuerbekämpfungsmittel
- Kategorie: 2
- Kategorie 3-4:
O/R FLT 3 HR vor ETA/ETD
- Kategorie 5-6: O/R

9 Zoll:
Während AD-Betriebszeiten

1 Aerodrome:
Public, Airport CIV

2 Location:
0.5 NM E Samedan

3 Aerodrome reference temperature:
17.8°C

4 OPR hours:
0800 LT - HRH
(HRH → **VFRM** RAC)
but not later than 1900 LT

5 AD-Operator:
Engadin Airport AG
Plazza Aviatica 6b
7503 Samedan

6 AFTN:
LSZSYDYX
LSZSZPZX, LSZSZTZX (for PLN)

7 TEL NR:
+41 (0) 81 851 08 51
+41 (0) 81 851 08 59 FAX
+41 (0) 81 834 93 24 ATIS
E-mail: info@engadin-airport.ch
Internet: https://www.engadin-airport.ch

8 Ground services:
Limited hangar space available for visiting ACFT by prior arrangement only, contact Engadin Airport AG.

Ground handling agent for general aviation Engadin Airport AG.
JET A1, AVGAS 100LL.
No defuelling available.

Fire protection
- Category: 2
- Category 3-4:
O/R FLT 3 HR before ETA/ETD
- Category 5-6: O/R

9 Customs:
During AD OPR hours

10	Örtliche Flugbeschränkungen und Bemerkungen:	10	Local flying restrictions and remarks:
10.1	PAPI 03 Lichtstrahl um 5° versetzt westlich der Pistenachse. ICAO Hindernisschutzfläche wird durch den Hügel zwischen Meldepunkt W und THR 03 durchstossen. PAPI 21 Lichtstrahl um 5° versetzt östlich der Pistenachse.	10.1	PAPI 03 light beam offset 5° west from runway axis. ICAO obstacle protection surface penetrated by the hill between reporting point W and THR 03. PAPI 21 light beam offset 5° east from runway axis.
10.2	Die Piste ist für Flächenflugzeuge (VFR) der ICAO Approach-Kategorie A geschlossen, wenn die Sicht weniger als 2000 m und / oder die Wolkenuntergrenze weniger als 1000 ft AGL beträgt. Die Piste ist für Flächenflugzeuge (VFR) der ICAO Approach-Kategorie B und höher geschlossen, wenn die Sicht weniger als 5 KM und / oder die Wolkenuntergrenze weniger als 2200 ft AGL beträgt. Weitere INFO über ATIS 136.600 MHz und TEL NR: +41 (0) 81 834 93 24.	10.2	RWY CLSD for fixed wing ACFT (VFR) with ICAO APCH CAT A if VIS below 2000 m and / or ceiling below 1000 ft AGL. RWY CLSD for fixed wing ACFT (VFR) with ICAO APCH CAT B and higher if VIS below 5 KM and / or ceiling below 2200 ft AGL. Further INFO by ATIS 136.600 MHz and TEL NR: +41 (0) 81 834 93 24.
10.3	**15 OCT - 15 APR:** Es ist unerlässlich, sich vorher über den Zustand der Piste zu erkundigen (SNOWTAM, ATIS oder TEL).	10.3	**15 OCT - 15 APR:** It is indispensable to inquire about RWY conditions (SNOWTAM, ATIS or TEL).
10.4	**08 DEC - APR 14** Beschränkte Abstellfläche für ACFT des **privaten Luftverkehrs im Winter**. Die Abstellfläche ist vorwiegend den ACFT des gewerbsmässigen Luftverkehrs sowie des privaten Luftverkehrs mit über 14 t MTOM vorbehalten. ACFT werden auf den nur beschränkt verfügbaren, gefrorenen „snow PRKG“ abgestellt. Standzeiten von mehr als 60 min können aus diesem Grunde nicht gewährleistet werden. Für längere Standzeiten wird dringend empfohlen, sich **einen Tag vor dem geplanten Flug** bei der Flughafenhalterin über die voraussichtlichen Abstellmöglichkeiten zu informieren.	10.4	**08 DEC - APR 14** Limited apron space **during winter period for general aviation ACFT**. Apron is mostly reserved for ACFT of commercial air TFC as well as for general aviation ACFT with over 14 t MTOM. ACFT will be placed on the limited AVBL frozen snow PRKG. Ground time of more than 60 min cannot be guaranteed for this reason. For longer ground time it is urgently recommended to inquire about expected PRKG possibilities by AP Authority **one day before planned FLT**.

10 Örtliche Flugbeschränkungen und Bemerkungen *(Fortsetzung §10.4)*

Entsprechende Anfragen sind unter Angabe von
- Gesuchsteller
- Datum des An- und Abfluges
- Rufzeichen
- Flugzeugtyp
- ETA LSZS UTC
- EOBT LSZS UTC

an Engadin Airport, 7503 Samedan, TEL +41 (0) 81 851 08 51 zu richten.

Änderungen und Annullierungen bereits koordinierter FLT sind umgehend zu melden.

10.5 GLD ACT: MAY - OCT

CTN:
Fahrzeugbewegungen W von RWY 03/21

10.6 Platzrundenflüge, Lokalflüge unter 20 MIN, Motorstandläufe sowie Helikoptertest- und Trainingsflüge sind von **1200 – 1400 LT** sowie an Sonn- und Feiertagen nicht erlaubt.

10.7 **Lärmschutzmassnahmen für JET /TURPOPROP ACFT**
Zum Abbremsen ist die gesamte Pistenlänge zu benützen. “REVERSE“ soll nur aus sicherheits- oder operationellen Gründen benützt werden.

APU kann erst 30 MIN vor EOBT in Betrieb gesetzt werden und sollte spätestens 15 MIN nach erreichen der Parkposition ausgeschaltet werden.

10.8 Flugzeuge der Lärmkategorie A (FAL 3-1 APP B1-B7) sind von der Benützung des Flughafens grundsätzlich ausgeschlossen. Ausnahmen sind bewilligungspflichtig.

10.9 Folgende Aktivitäten sind bewilligungspflichtig:
- Motorkunstflug
- Segelschleppflüge
- Segelflug Eigenstart
- Fallschirmabsetzflüge
- Motorstandläufe
- Helikoptertestflüge

10 Local flying restrictions and remarks *(continued §10.4)*

Corresponding inquiries have to contain

- Applicant
- Date of ARR and DEP
- Call sign
- ACFT type
- ETA LSZS UTC
- EOBT LSZS UTC

and shall be addressed to Engadin Airport, 7503 Samedan“,
TEL +41 (0) 81 851 08 51.

Modifications and cancellations of already coordinated FLT shall be immediately notified.

10.5 GLD ACT: MAY - OCT

CTN:
Car moving W of RWY 03/21.

10.6 Circuits, local flights of less than 20 MIN duration, ground running of engine and helicopter test flights and training flights daily between **1200 and 1400 LT** and on SUN/HOL are prohibited.

10.7 **Noise Abatement Measures for JET /TURPOPROP ACFT**
For deceleration it is recommended to use the entire RWY LEN AVBL. Reverse trust shall be used for safety or operational reasons only.

APU can be started earliest 30 MIN before EOBT and shall be shut off latest 15 MIN after reaching parking position.

10.8 Aircraft of noise category A (FAL 3-1 APP B1-B7) are generally not allowed. Exceptions are subject to authorization.

10.9 Following activities need permission:

- engine-driven aerobatics
- aerotow flights
- self-launching gliders
- para-jumping flights
- ground running of engine
- helicopter test flights

10 Örtliche Flugbeschränkungen und Bemerkungen *(Fortsetzung)*

10.10 AD im Gebirge:
Einweisung **obligatorisch**.

Die Piloten müssen für den Flugplatz LSZS qualifiziert sein und die Voraussetzungen gemäss Betriebsreglement Anhang 5 erfüllen.

(Siehe: https://www.engadin-airport.ch/piloten)

10.11 **Signalwesten und Besatzungsausweis**

Alle Personen im Flughafenmanövrierbereich (einschliesslich Besatzung während des Aussenchecks) müssen eine Signalweste gemäss EN 471 Klasse 2 oder 3 tragen. Alle Besatzungsmitglieder müssen ihren Besatzungsausweis oder Flughafenausweis sichtbar tragen und auf Verlangen den Konrollbeamten vorweisen.

11 ATS:
ATIS HO

AFIS HO
EN
EN und GE für den nichtkommerziellen VFR Verkehr

12 Handkorrekturen:

NIL

10 Local flying restrictions and remarks *(continued)*

10.10 AD in mountainous area:
Familiarization **mandatory**.

The pilots must be qualified for the LSZS airfield and meet the requirements set out in Annex 5 of the operating regulations.

(See: https://www.engadin-airport.ch/piloten)

10.11 **High visibility jackets and crew ID badge**

All persons walking on the airport movement area (including crew during outside check) must wear a high visibility jacket which complies with EN 471 class 2 or 3. All crew members must visibly display their crew ID badge or airport badge and shall produce it if airport control agents so demand.

11 ATS:
ATIS HO

AFIS HO
EN
EN and GE for non-commercial VFR TFC

12 Hand corrections:

NIL

1 Helikopterflugplatztyp:
Bodeneben

2 TLOF Dimensionen:
13 m Durchmesser

3 TLOF, Oberfläche und Tragfähigkeit:
Beton, Asphalt, Schnee, 5000 kg

4 FATO, TRUE und MAG BRG:
029/026 - 209/206

5 FATO Dimensionen und Oberfläche:
HEL mit einer Gesamtlänge <13m oder einer Gesamtbreite <11m
40 x 40 m (Piste), ASPH
HEL mit einer Gesamtlänge >13m oder einer Gesamtbreite >11m
1840 x 40 m (Piste), ASPH

6 Sicherheitsfläche:
26 m

7 Freifläche:
NIL

8 Hindernisse:
NIL

9 Markierung und Beleuchtung:
Zielpunktmarkierung auf der Piste
Air taxiway Mittellinie Markierung/Marker

10 Ausgewiesene Distanzen:

1 Heliport type:
Surface level

2 TLOF dimensions:
Diameter of 13 m

3 TLOF, SFC and STRENGTH:
CONC, ASPH, SNOW, 5000 kg

4 FATO, TRUE and MAG BRG:
029/026 - 209/206

5 FATO dimensions and SFC:
HEL with overall LEN <13m or an overall WID <11m
40 x 40 m (runway), ASPH
HEL with overall LEN >13m or an overall WID >11m
1840 x 40 m (runway), ASPH

6 Safety area dimensions:
26 m

7 Clearway dimensions:
NIL

8 Obstacles:
NIL

9 Marking and lighting:
Aiming point marking on the runway
Air taxiway centre line marking/marker

10 Declared distances:

	TODAH (m)	RTODAH (m)	LDAH (m)	Bemerkungen / Remarks
FATO 03	1730	1730	1840	Full runway length
	1170	1170	560	AVBL DIST from/to the HEL aiming point
FATO 21	1840	1840	1730	Full runway length
	560	560	1170	AVBL DIST from/to the HEL aiming point

11 Einschränkungen:
Maximale Gesamtlänge: 13.0 m
Maximaler Rotordurchmesser: 11.0 m
Referenz HEL: AS-350 B3

11.1 HEL mit einer Gesamtlänge > 13 m oder einer Gesamtbreite > 11 m benützen nur VAC für den Betrieb auf der asphaltierten Piste:
PPR TEL +41 (0) 81 851 08 51
PPR FAX +41 (0) 81 851 08 59
E-Mail: handling@engadin-airport.ch

11 Restrictions:
Maximum overall LEN: 13.0 m
Maximum overall WID: 11.0 m
Reference HEL: AS-350 B3

11.1 HEL with an overall LEN > 13 m or an overall WID > 11 m use VAC only for operations on the paved RWY:

PPR TEL +41 (0) 81 851 08 51
PPR FAX +41 (0) 81 851 08 59
E-Mail: handling@engadin-airport.ch

12 Bemerkungen:
- Schwebeflug im Bodeneffekt zwischen Zielpunktmarkierung und Helikopterstandplätzen durchführen.
- Zum Anlassen des Triebwerkes vorher Freigabe vom AFISO (Aerodrome Flight Information Service Officer) einholen.
- Transport von und zu den HEL Standplätzen durch das Handling ist im Winter obligatorisch.
- Für HEL ist AVGAS nur nach vorheriger Anfrage verfügbar.

12 Remarks:
- Air TWY available between aiming point marking on RWY and HEL stands.
- Contact AFISO (Aerodrome Flight Information Service Officer) for start up.
- Transport by Handling from and to HEL stands is mandatory during winter.
- AVGAS is available for HEL only on prior request.


VFR AREA KARTE
VFR AREA CHART

MOUNTAINOUS AREA

ELEV 5602 ft (1708 m)

ATIS	**136.160**	HO
AFIS	**135.330**	HO
DELIVERY	**121.880**	HX

SAMEDAN
LSZS



CTN: AD LSZS. Einweisungspflicht.
AD LSZS. Familiarization mandatory.

CTN: REP HN: nur in LSZS stationierte HEL
REP HN: for base HEL only

ATIS Samedan abhören (ATIS Kennung bestätigen)
MNT Samedan ATIS (confirm ATIS designator)

Für Information über IFR TFC in der Region von Maloja bis Zernez,
wird empfohlen AFIS Samedan abzuhören.
Advice to MNT AFIS Samedan in the region of Maloja to Zernez for information about IFR TFC.

Erster Funkkontakt 5 min vor Einflug in FIZ oder
First RDO contact 5 min prior FIZ or

Maloja | **Julier** | **Albula** | **Zernez** | **Bernina**

Flughöhe melden
Announce FLT ALT

VFR RAC 4-5 Gebirgsflug / Mountain Flights

Geradeausanflug für VFR ACFT CAT B und höher
Straight-in approach for VFR ACFT CAT B and higher

IFR APCH

COR: OBST

© swisstopo

SICHTANFLUGKARTE

VISUAL APPROACH CHART


MOUNTAINOUS AREA

ELEV 5602 ft (1708 m)

ATIS	**136.160**	HO
AFIS	**135.330**	HO
DELIVERY	**121.880**	HX

SAMEDAN

LSZS



CTN: AD LSZS: Einweisungspflicht.
AD LSZS: Familiarization mandatory.

ATIS Samedan abhören (ATIS Kennung bestätigen)

MNT Samedan ATIS (confirm ATIS designator)

CTN: REP HN: nur in LSZS stationierte HEL
REP HN: for base HEL only

IFR APCH

Geradeausanflug für VFR ACFT CAT B und höher
Straight-in approach for VFR ACFT CAT B and higher

1 TKOF RWY 21 DEP via ALBULA / ZERNEZ
CTN: Bei starkem Maloja Wind
Expect strong Maloja winds

HEL Routen via Whiskey, Sierra und Echo MNM ***6000***, kreuzen der Pistenachse über FATO nur in Absprache mit AFIS, Landefeld wird durch AFIS zugewiesen
HEL Routes via Whiskey, Sierra and Echo MNM ***6000***, crossing of RWY-axis via FATO in accordance with AFIS only, Helipad advised by AFIS

Flughöhe melden
Announce FLT ALT

Erhöhte Segelfliegertätigkeit MAY-OCT
Intense Glider ACT MAY-OCT
GLD FREQ: A/A **123.680**

CTN:

VFR RAC 4-5 Gebirgsflug / Mountain Flights

COR: FREQ ATIS/AFIS

© swisstopo